

Đặc tính

- Chức năng AVR ổn định điện áp
- Bộ vi xử lý dựa trên kiểm soát kỹ thuật số
- Khả năng tự thích ứng tần số
- Hệ thống báo động thông minh
- Tự động chẩn đoán khi khởi động
- Chức năng khởi động nguội
- Tự động khởi động lại khi có điện lưới
- Nguồn ra dạng sóng sine mô phỏng
- Chức năng quản lý ắc quy thông minh
Kéo dài tuổi thọ ắc quy
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt
- Tự động sạc ắc quy ngay cả khi UPS tắt
- Tự động tắt khi không tải (tùy chọn)
- Tùy chọn cổng USB / RS232



Ứng dụng

- Máy vi tính / tổng đài / chấm công / Wifi / Pos / cửa từ / máy tính tiền
- Thiết bị an ninh / mạng / cứu hộ thang máy và các thiết bị ngoại vi

Thông số kỹ thuật

MODEL	AR2200
Công suất	2000VA 1200W
Nguồn vào	
Điện áp	220V/230V/240V: 162 - 295Vac (Tùy chọn 220V: 145 - 295Vac)
Tần số	50 / 60Hz ± 10%
Nguồn ra	
Điện áp	220V/230V/240VAC ± 10%
Tần số	50 / 60Hz ± 1%
Dạng sóng	Sóng sine (chế độ AC) , Sóng sine mô phỏng (chế độ ắc quy)
Hệ số đỉnh	3:1
Thời gian chuyển mạch	2 - 7 mili giây (tối đa 10 giây)
Ắc quy	
Điện áp ắc quy	24V
Loại ắc quy	2*12V/9AH
Thời gian sạc	90% sau 6 - 8 giờ
Bảo vệ	
Bảo vệ toàn diện	bảo vệ ngắn mạch, ắc quy nạp quá đầy/xả quá mức, quá tải, quá nhiệt
Hệ Thống	
Độ ẩm	20 - 90% RH @ 0 - 40°C (Không kết tụ hơi nước)
Độ ồn	≤ 45dB (1m)
Cổng kết nối điện ra	6 ổ cắm chuẩn Universal
Phần mềm quản lý	
Cổng USB (tiêu chuẩn)	Hỗ trợ Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/ Windows® 7/8/10
Kích thước	
Vỏ kim loại	Trọng lượng tịnh/bì (kg) 14/14.8
	Kích thước (mm) R*D*C 125*380*225
	Kích thước đóng gói (mm) R*D*C 180*450*295

* Sản phẩm luôn được cải tiến không ngừng nên các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.