

Đặc tính

- Chức năng AVR ổn định điện áp
- Bộ vi xử lý dựa trên kiểm soát kỹ thuật số
- Khả năng tự thích ứng tần số
- Hệ thống báo động thông minh
- Tự động chẩn đoán khi khởi động
- Chức năng khởi động nguội
- Tự động khởi động lại khi có điện lưới
- Nguồn ra dạng sóng sine mô phỏng
- Chức năng quản lý ắc quy thông minh
Kéo dài tuổi thọ ắc quy
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt
- Tự động sạc ắc quy ngay cả khi UPS tắt
- Phần mềm quản lý theo dõi hoạt động UPS
Cài đặt giờ shutdown máy, tự động sao lưu dữ liệu trước khi tắt hệ thống.



Ứng dụng

- Máy vi tính / tổng đài / chấm công / Wifi / Pos / cửa từ / máy tính tiền
- Thiết bị an ninh / mạng / cứu hộ thang máy và các thiết bị ngoại vi

Thông số kỹ thuật

MODEL		AR265i
Công suất		650VA 390W
Nguồn vào		
Điện áp		220V/230V/240V: 162 - 295Vac (Tùy chọn 220V: 145 - 295Vac)
Tần số		50 / 60Hz ± 10%
Nguồn ra		
Điện áp		220V/230V/240VAC ± 10%
Tần số		50 / 60Hz ± 1%
Dạng sóng		Sóng sine (chế độ AC) , Sóng sine mô phỏng (chế độ ắc quy)
Hệ số đỉnh		3:1
Thời gian chuyển mạch		2 - 7 mili giây (tối đa 10 giây)
Ắc quy		
Điện áp ắc quy		12V
Loại ắc quy		1*12V/7AH (Thương hiệu ắc quy đồng bộ với hãng sản xuất)
Thời gian sạc		90% sau 6 - 8giờ
Bảo vệ		
Bảo vệ toàn diện		bảo vệ ngắn mạch, ắc quy nạp quá đầy/xả quá mức, quá tải, quá nhiệt
Hệ Thống		
Độ ẩm		20 - 90% RH @ 0 - 40°C (Không kết tụ hơi nước)
Độ ồn		≤ 45dB (1m)
Cổng kết nối điện ra		4 ổ cắm chuẩn Universal
Thời gian lưu điện (1/PC)		25 phút (tải 100W)
Phần mềm quản lý		Hỗ trợ Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/ Windows® 7/8/10
Kết nối PC qua cổng USB		Yes
Kích thước		
Vỏ nhựa	Trọng lượng tịnh/bì (kg)	4.3/4.8
	Kích thước (mm) R*D*C	100*290*140
	Kích thước đóng gói (mm) R*D*C	139*335*210

* Sản phẩm luôn được cải tiến không ngừng nên các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.